


### Построение карты смещений

Для построения трехмерного изображения с помощью 3D-визуализатора Rviz используются карты глубины и карты смещений. Рассмотрим такое понятие, как карта глубины [6]. Карта глубины – это способ представления объемных 3D-изображений в виде изображения, в котором каждому пикселю присваивается дополнительный параметр – глубина. Этот параметр показывает, на каком расстоянии от плоскости изображения расположен данный пиксель. Карта глубины может быть получена с помощью специальной камеры глубины (например, сенсор *Kinect* является своего рода такой камерой), а также может быть построена по изображениям, полученным со стереопары.

При построении карты смещений для каждой точки на одном изображении выполняется поиск парной ей точки на другом изображении. По паре соответствующих точек можно выполнить триангуляцию и определить координаты их прообраза в трехмерном пространстве. При известных трехмерных координатах прообраза глубина вычисляется как расстояние до плоскости камеры (рис. 2). Для каждой точки на изображении с первой камеры соответствующую ей парную точку нужно искать в той же строке на изображении со второй камеры. Для каждого пикселя левого изображения с координатами  $(x_0, y_0)$  выполняется поиск соответствующего пикселя на правом изображении. При этом предполагается, что пиксель на правом изображении должен иметь координаты  $(x_0 - d, y_0)$ , где  $d$  – величина, называемая смещением (рис. 2) [7, 8]. Поиск соответствующего пикселя выполняется путем вычисления максимума функции отклика, в качестве которой может выступать, например, корреляция окрестностей пикселей. В результате получается карта смещений (рис. 3).


### Получение облака точек с помощью 3D-визуализатора Rviz

Визуализатор Rviz является модулем фреймворка ROS, предназначенным для отображения данных с различных датчиков (включая камеры, сонары, дальномеры). С его помощью, например, можно построить трехмерную карту помещения, а



*Рис. 2. Поиск соответствующих пар точек*

*Fig. 2. Search for matching pairs of points*



*Рис. 3. Полученная карта смещений*

*Fig. 3. A displacement map*




Рис. 4. Добавление облака точек

Fig. 4. Adding a point cloud

робот под управлением ROS, используя полученные данные об объектах и препятствиях, сможет автономно перемещаться в этом помещении. Первоначально в области глобальных настроек Global Options напротив поля Fixed Frame настраиваем имя пакета, посредством которого ROS взаимодействует с камерами. Затем нажимаем кнопку Add и выбираем из списка PointCloud2 (рис. 4).

Сообщение sensor\_msgs/PointCloud2 описывает облако точек в трехмерном пространстве [4]. На рисунке 5 показано трехмерное изображение, полученное с помощью стереопары из двух камер.

### Программный модуль системы распознавания

При выполнении задачи распознавания объектов программный код создавался на языке программирования Python. В качестве объекта был выбран шар желтого цвета. Разработанный модуль производит распознавание объекта (рис. 6).

Следует также отметить, что данный модуль позволяет осуществлять слежение за объектом. Однако программа распознает лишь те объекты, форма и цвет которых указаны непосредственно в коде, что несколько снижает ее эффективность. Решить данную проблему можно путем введения самоорганизации в процесс распознавания. Для повышения точности и качества распознавания при разработке системы будут использоваться интеллектуальные вычисления (применение нейросетового подхода с элементами нечеткой логики и эволюционных алгоритмов обучения) [9, 10].

### Заключение

В работе приводится описание процесса калибровки стереопары из двух камер, необходимого для практического применения технологии стереозрения. На основе изображений, полученных со стереопары, построена карта смещений, используемая для создания трехмерных изображений окружаю-




Рис. 5. 3D-изображение, полученное с помощью визуализатора Rviz

Fig. 5. 3D image obtained with the Rviz visualizer



Рис. 6. Распознавание шара

Fig. 6. Ball recognition

щих объектов. Результатом является программный модуль, с помощью которого осуществляется распознавание объектов и слежение за ними. Использование двух камер (стереопары) позволяет значительно повысить качество распознавания объектов. Изобилие систем машинного зрения не устраняет главные недостатки систем распознавания (погрешность распознавания при изменении ракурса объекта, изменение освещения, чувствительность ПО и т.д.) [10]. Использование интеллектуальных вычислений в совокупности с технологией стереозрения позволяет создать эффективную систему распознавания.

### Литература

1. Kuznetsova A., Sigal L. Expanding object detector's Horizon: Incremental Learning Framework for object detection in videos. IEEE Conf. CVPR 2015. URL: <https://www.disneyresearch.com/publication/expanding-object-detectors-horizon/> (дата обращения: 19.03.2017).

2. Распознавание образов для программистов: примеры работ. URL: <http://recog.ru/> (дата обращения: 9.03.2017).

3. Яне Б. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2007. 584 с.

4. Robot operating system (ROS): documentation, support, tutorials. URL: <http://wiki.ros.org/> (дата обращения: 22.02.2017).

5. Szpytko J., Hyla P. Stereovision 3D type workspace mapping system architecture for transport devices. *Jour. of KONES Powertrain and Transport*, 2010, vol. 17, pp. 496–502.

6. Pentland A.P. Depth of Scene from Depth of Field. *Proc. Image Understanding Workshop*, 1982, pp. 253–259.

7. Bobick A.F., Intille S.S. Large occlusion stereo. *Int. Jour. of Computer Vision*, 1999, vol. 33, pp. 181–200.

8. Форсайт Д.А., Понс Ж. Компьютерное зрение: современный подход. М.: Вильямс, 2004. 928 с.

9. Ульянов С.В., Добрынин В.Н., Неведов Н.Ю., Петров С.П., Полуниин А.С., Решетников А.Г. Генетические и квантовые алгоритмы. Ч. 1. Инновационные модели в обучении // Системный анализ в науке и образовании. 2010. № 3. URL: <http://www.sanse.ru/archive/17> (дата обращения: 11.03.2017).

10. Ульянов С.В., Петров С.П. Квантовое распознавание лиц и квантовая визуальная криптография: модели и алгоритмы // Системный анализ в науке и образовании. 2012. № 1. URL: <http://www.sanse.ru/archive/23> (дата обращения: 11.03.2017).

Software & Systems

DOI: 10.15827/0236-235X.119.435-438

Received 20.04.17

2017, vol. 30, no. 3, pp. 435–438

## DEVELOPMENT OF A PATTERN RECOGNITION SYSTEM FOR A MOBILE ROBOT

S.V. Ulyanov, Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor, [ulyanovsv@mail.ru](mailto:ulyanovsv@mail.ru)

A.G. Reshetnikov, Ph.D, Senior Lecturer, [agreshetnikov@gmail.com](mailto:agreshetnikov@gmail.com)

K.V. Koshelev, Student, [kirill\\_koshelev18@rambler.ru](mailto:kirill_koshelev18@rambler.ru)

<sup>1</sup> Dubna State University, Institute of the system analysis and management, Universitetskaya St. 19, Dubna, 141980, Russian Federation

**Abstract.** The main development source of robotic systems and artificial intelligence systems is improvement of computer technology, devices and sensors that allow obtaining information about the environment. This process is inextricably linked with the development of software on-board processors, which are used in autonomous robot managing. The article gives a brief description of a module of a developed image recognition system for an autonomous robot, which is based on a stereo vision technology.

Nowadays, more and more articles mention the systems consisting of combinations of several video cameras, laser radars, thermal imagers and other sources of information about the environment. Equipment of this class became widespread when creating autopilots for vehicles, security control systems, unmanned aerial reconnaissance, various household robots. Stereo vision allows obtaining data on image depth, the distance to objects. It also provides an opportunity to build a three-dimensional picture of the surrounding world.

The paper describes the configuration of the equipment used (a pair of cameras fixed on a common base): a stereopair calibrating process, the calibration pattern on the image was searched using the ROS framework. Images obtained from cameras are subjected to rectification (a transformation when both images are projected onto a plane parallel to the line that connects the optical centers of the cameras).

The article considers the fundamentals of projective transformations and epipolar geometry. The paper presents the idea that underlies the construction of depth and displacement maps. As a result, it presents a recognition software module developed using the Python programming language.

**Keywords:** stereovision, pattern recognition, Robot Operating System (ROS), control systems, robotics, camera calibration.

### References

1. Kuznetsova A., Sigal L. Expanding object detector's horizon: incremental learning framework for object detection in videos. *IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2015*. Available at: <https://www.disneyresearch.com/publication/expanding-object-detectors-horizon/> (accessed March 19, 2017).

2. *Raspoznavanie obrazov dlya programmistov: primery robot* [Image Recognition for Programmers: Examples]. Available at: <http://recog.ru/> (accessed March 9, 2017).

3. Yane B. *Tsifrovaya obrabotka izobrazheny* [Digital Image Processing]. Moscow, Tekhnosfera, 2007, 584 p.

4. *Ros.org. Robot Operating System (ROS): documentation, support, tutorials*. Available at: <http://wiki.ros.org/> (accessed February 22, 2017).

5. Szpytko J., Hyla P. Stereovision 3D type workspace mapping system architecture for transport devices. *Jour. of KONES Powertrain and Transport*. 2010, vol. 17, pp. 496–502.

6. Pentland A. P. Depth of scene from depth of field. *Proc. Image Understanding Workshop*. 1982, pp. 253–259.

7. Bobick A.F., Intille S.S. Large occlusion stereo. *Int. Jour. of Computer Vision*. 1999, vol. 33, pp. 181–200.

8. Forsyth D.A., Ponce J. *Computer Vision: a Modern Approach*. Prentice Hall Publ., 2003, 693 p. (Russ.ed.: Moscow, 2004, 928 p.).

9. Ulyanov S.V., Dobrynin V.N., Nefedov N.Yu., Petrov S.P., Polunin A.S., Reshetnikov A.G. Genetic and quantum algorithms. Pt. 1. Innovative models in training. *Sistemny analiz v nauke i obrazovanii* [Jour. of Systems Analysis in Science and Education]. 2010, no. 3. Available at: <http://www.sanse.ru/archive/17> (accessed March 11, 2017).

10. Ulyanov S.V., Petrov S.P. Quantum Face Recognition and Quantum Visual Cryptography: Models and Algorithms. *Sistemny analiz v nauke i obrazovanii* [Jour. of Systems Analysis in Science and Education]. 2012, no. 1. Available at: <http://www.sanse.ru/archive/23> (accessed March 11, 2017).